

TSEC 2000 SMS

Bewaking en sturing van technische installaties

- SMS meldingen met actieve reset
- Acht GSM telefoons oproepbaar
- Vier signaal alarmingangen en drie 230 VAC ingangen
- Drie relais uitgangen op afstand bedienbaar
- Netvoeding met bewaking
- Noodstroom accu met bewaking
- Nederlandstalige programmering via USB
- SMS teksten vrij programmeerbaar
- Herstelmelding instelbaar per ingang
- Periodieke test instelbaar

Met de TSEC 2000 SMS kunnen eenvoudig SMS berichten via het GSM netwerk verstuurd worden. Ideaal voor situaties waar geen telefoonaansluiting aanwezig is. Door gebruik te maken van een SIM kaart met SMS bundel zijn de abonnementskosten laag. De TSEC 2000 SMS wordt onder andere ingezet bij bewaking en sturing van allerlei processen en machines maar ook als schaduwmelding bij brand en inbraak. Door de USB programmering is de TSEC 2000 SMS eenvoudig te configureren. Zowel de acht GSM nummers als de SMS berichten voor alarm en herstel kunnen vrij geprogrammeerd worden. Daarnaast kan een generieke tekst van 20 karakters ingesteld worden welke bij elke melding voor het alarmbericht wordt geplaatst. Voor een zekere overdracht is een actieve terug-SMS-reset en herhalingstimer instelbaar. De herhalingstimer is instelbaar tot 90 minuten en stuurt de SMS meldingen nogmaals indien de ingang nog steeds actief is. Voor afstand sturing zijn drie relais beschikbaar welke maximaal 230 VAC 5A kunnen schakelen. Middels beveiligde SMS commando's kunnen de relais op afstand geschakeld worden. De TSEC 2000 SMS wordt geleverd in een kunststof DIN rail behuizing. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende antennes leverbaar.

Standaarduitvoering

- 4 Signaal en 3 230 VAC alarmingangen
- 3 Relais uitgangen te bedienen op afstand via SMS commando
- 8 GSM telefoons oproepbaar
- SMS Teksten vrij programmeerbaar per ingang
- Generieke tekst
- NO/NC per signaal ingang instelbaar
- Vertraging tot 1 uur per ingang instelbaar
- Bewaakte doormelding met actieve SMS reset instelbaar
- Herhalingstimer tot 90 minuten instelbaar
- Netvoeding
- Noodstroom accu
- Nederlandstalige software en standaard USB kabel
- DIN Railtype 35mm, afmeting B x H x D 106 x 90 x 60 mm

